



FICHE TECHNIQUE

ADMINISTRATION



64, RUE MERRY NORD, MAGOG QC J1X 2E6





COORDONNÉES

>	ADRESSE DE LA SALLE	64, RUE MERRY NORD MAGOG (QC) J1X 2E6	T. 819 847-4858 (ADMINISTRATION) INFO@VIEUXCLOCHER.COM
<i>></i>	DIRECTEUR TECHNIQUE	CLAUDE RANGER	514 809-2848 TECHNIQUE@VIEUXCLOCHER.COM
>	DIRECTEUR DE LA SALLE	Bernard-Y. Caza	T. 819 847-4858 BYCAZA@VIEUXCLOCHER.COM





SALLE

CAPACITÉ	> 400 places: 300 places (parterre) / 100 places (balcon)		
DIMENSIONS	> Salle de 56,5' (large) (parterre 34,5') x 72' (long) x 21' (haut)		
BAR	> Bar dans la salle avec service aux tables avant, pendant et après le spectacle.		
ACCÈS À LA SALLE	 Débarcadère : accès directement de la rue Merry. Porte 54'' (l.) x 78''(h.). Pour tous genres de camions. Si camions plus de 26pi veuillez aviser le DT. 		

SCÈNE

SCÈNE	 Cadre de scène : 24'(l.) x 13'(h.) Hauteur du parterre à la scène: 28" Plafond : 14' au centre (porteuses 13') Plancher : contreplaqué noir 	
AIRE DE JEU	> 20' (l.) x 17'6'' (p.) rideau de fond ou 20' (p.) au mur du fond.	
HABILLAGE	 3 paires de pendrillons, en velours noir, pouvant être à angle ou en allemande 1 rideau avant-scène en velours noir - ouverture manuelle (contrôle côté cour) Possibilité d'accrocher un tule ou cyclo de tournée derrière le rideau de fond Rideau de fond, velours noir - ouverture manuelle (contrôle côté cour) 	
Coulisses	→ Jardin: 16' (l.)x 13'(long.) x 7'11''(h.) → Cour: 12'(l.) x 5' (long.) x 8' (h.) N.B.: présence d'un escalier menant aux loges (voir plan)	
RÉGIE PRATICABLES PIANO	La régie son et éclairage se fait du balcon, à 40' de la scène > 2 x (4' x 8' x 12'') + 2 x (5 ' x 5 ' x 12'') > Piano à queue Yamaha C5 (6,6'') avec Helpinstill 180 humbocking sensor	
Loges	2 loges au sous-sol, accès côté cour (loges avec toilettes, douches et miroirs) Accès internet sans fil disponible dans la loge (Rf. Directeur Technique)	



MAGOG



SONORISATION

CONSOLE DE SON	Yamaha CL-5Stage box 32/16 + 4 AES/EBU	2 câbles cat6 régie\stage box (jardin)
CONTRÔLE RÉGIE	> Lecteur CD auto-cue Denon DN-D4500mkl	
P.A.	> 2 x 3 top JBL VRX_932LA	> 1 Ampli Crown IT9000HD
	 2 x Frontfiles JBL 928LA 2 x Sous-balcons JBL 928LA 	> 1 Ampli Crown IT4x3500HD
	2 x Subwoofers JBL STX 928S	> 1 Ampli Crown IT9000HD
Micros	➤ 10 x SM-58 shure	➤ 1 x 4041 Audio-Technica
	> 8 x SM-57 shure	> 4 x Atm-35
	➤ 1 x Beta 52 shure	> 8 x Rode NT5
	➤ 1 x Beta-91 shure	3 x D.I passives JDI JT-DBE
	4 x sm58 sans-fil ulxp4 shure	➢ 6 x D.I passives Radial PRODI
	2 x micros casque Beta 53 ulxp4 shure	4 x D.I actives Radial PRO48
	1 ensemble drum Senheiser serie 600	2 x D.I passives Radial PRO2
	> 3 x MD-421 Sennheiser	> 18 x grands pieds K&M
	6 Lutrins K&M avec lumière DEL	> 12 x pieds K&M
	> 2 x Trépieds Haut-parleurs K&M	> 1 x Cage plexiglass Clearsonic A5-5
MONITEURS	> 8 x moniteurs JBL STX812M	> 2 x Ampli Crown IT4x3500HD
	> 2 x moniteurs JBL 815M	> Total: 8 Mlx
MULTI-PAIRES	> 1 x multicâble 40 paires (+fan out)	> 1 X 12 paires 50'
	> 1 x 4 paires cross stage	> 1 x 16 /4 sub snake 75'
INTER- COMMUNICATION	> Clear-com MS-702 (5 stations)	

Mise à jour : 2023-01-16 FICHE TECHNIQUE / VCM





ÉCLAIRAGE

LAMPES	 32 Pars LED Theatrixx X-Focus 72 RGBA 8 Fresnels Altman 1000 w avec portes 2 Iris 12" 1000 w 11 x Lekos ETC 750 w source four 36 degrés (PERMANENTS FOH) 21 x Lekos ETC 750 w source four 36 16 x portes-gobo 	
GRADATEURS	> 48 x 2.4 KW Smartpack ETC (côté cour) > Signal : DMX x 2	
Console	> 1 x ETC Express 48/96 > 1 x Controleur DMX portatif (focus) >	
FOLLOW	> 1 x poursuite Q-1000 (2014)	
ACCROCHAGE	 2 x porteuses fixes en FOH 6 x porteuses fixes sur scène Dimensions: hauteur sur scène 13' et largeur 20' N-B. Il n'est pas possible de « rigger » 	
CIRCUITS	 24 en FOH 75 sur scène 20 au plancher	
Couleurs	> LEE et ROSCO	
ÉLECTRICITÉ	> 120-208 volts / 200 ampères / 3 phases (sur scène côté cour)	
DÉGAGEMENT FOCUS	 13' des porteuses À l'escabeau, sur scène À l'échelle, dans la salle 	
MACHINE À FUMÉE	> APS atmosphère avec contrôle à la régie	





PROJECTION VIDÉO

PROJECTEUR VIDÉO	 1x Projo EPSON 435w ultra short throw LCD /3000 lumens 1 x support universel manfrotto 	1 x Projo SANYO PROXTRAX PLC XT 25 / 4500 lumens
ÉCRAN	1 x Écran auto-portant 9" x 12" avec cadre aluminium	1 x Toile de projection arrière 9" x 12"
LIENS VIDÉO	 2 x 25' câble VGA (usage libre) 1 x câble RCA (régie/scène) 	 1 x câble BNC (régie/scène) 1 x câble réseau CAT 6 (régie/scène)

➤ DIRECTEUR TECHNIQUE: CLAUDE RANGER — CELL.: 514 809-2848

COURRIEL: TECHNIQUE@VIEUXCLOCHER.COM

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR! L'ÉQUIPE DU VIEUX CLOCHER DE MAGOG